

CD-S500



La gamme d'imprimantes CD-S500 est particulièrement adaptée aux applications point de vente et restauration qui nécessitent l'utilisation de tickets monochromes ou couleurs, en simple ou double pli(s) •



Dotée de la technologie la plus récente en matière de chargement de papier automatique, son design est des plus compact.

Le produit est disponible en 3 modèles, standard, avec massicot, avec massicot et ré-enrouleur. Il possède une alimentation intégrée démontable, des interfaces interchangeable (série, parallèle, USB) et peut être installé en support mural; ses domaines d'application incluent l'impression de tickets de caisse, reçus, coupons, etc.

Equipées de têtes capables d'optimiser la vitesse d'impression, les imprimantes de la gamme CD-S500 sont compatibles ESC/POS et disposent de buzzers intégrés.

**Chargement
automatique
du papier**

**Support mural
en option**

Alimentation intégrée



AVANTAGES :

- Grande vitesse d'impression
- Impression tickets ou double plis
- Impression bicolore (noir/rouge)
- Buzzer intégré
- Stockage de logos
- Détection des black marks (billetterie cinéma, théâtre, musées, etc)
- Option ré-enrouleur

MODÈLE

CD-S500

Méthode d'impression	Impacts. Tête 9 aiguilles. Matricielle
Direction d'impression	Bi-directionnelle, (Logic Seeking)
Vitesse d'impression	5,0 lignes/sec. (papier 76,2 mm) 5,4 lignes/sec. (papier 69,5 mm) 6,0 lignes/sec. (papier 57,5 mm)
Largeur d'impression	40/42 Col - 33/35 Col (papier 76,2 mm) 36/30 Col - 38/31 Col (papier 69,5 mm) 30/25 Col - 31/26 Col (papier 57,5 mm)
Matrice de caractères	7 x 9 / 9 x 9
Taille de caractères	1,25 x 3,12 / 1,57 x 3,12
Types de caractères	Alphanumérique, International, Code page 437,850,860,863,865,852, 866,857,858, WPC1252
Dimensions du rouleau de papier	Largeur : 76,2 mm / 69,5 mm / 57,5 mm Diamètre : 83 mm
Épaisseur du papier	0,07 - 0,10 mm
Emulation	ESC/POS*
Buffer	4 Kbyte/ 40 bytes
NV bit map data area	128K bytes
Couleurs d'impression	noir/rouge
Interfaces	RS 232 C / Parallèle IEEE 1284 / USB
Ouverture de tiroir-caisse	2 tiroir-caisses
Durée de vie	150 millions de lignes CRT, 7,5 millions de lignes MTBF
Durée de vie du coupe-papier	1 000 000 coupes
Dimensions	156 mm x 247,7mm x 174 mm (version standard)
Poids	De 2,8 à 3,2 Kg (suivant modèle)
Conformités	CE marking Class A, FCC Class A, UL1950, VCCI Class A

*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

Modèle CD-S500

Imprimante sans massicot

Modèle CD-S501

Imprimante avec massicot

Modèle CD-S503

Imprimante avec massicot et enrouleur